



E-112CC

LINEAR LED MODULE

VOLTAJ & AKIM (1 metre)

84Vdc - 350mA

WATT (1 metre)

29,5W

BOYUTLAR

18 X 990 mm

RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK

2700K = 4200lm/144lm/w (1mt.)

3000K = 4400lm/150lm/w (1mt.)

4000K = 4680lm/159lm/w (1mt.)

6500K = 4680lm/159lm/w (1mt.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	E-112CC
Kullanım Alanları	Linear armatürler, atanjlar, simit & davul armatürler
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı [lm]	4200lm[2700K], 4400lm[3000K], 4680lm[4000K], 4680lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	144lm/w[2700K], 150lm/w[3000K], 159lm/w[4000K], 159lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 °C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V] 50CM	84Vdc
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 99 CM	29,5W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	28 Seri 4 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	18
Uzunluk [mm]	990
Kalınlık [mm]	1
Hammadde [PCB]	FR4
Led Sayısı	112
V-cut Kesim Aralığı [mm]	35,5
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı-[Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	Spesifik özellik işaretlemek için kullanılmıştır.
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	HAYIR

990 mm

495 mm

247,5 mm

70,7 mm

17,5 mm

17,76 mm

35,5 mm

CRI DEĞERİ

Renk Sıcaklığı

Ø 3,2 mm

18 mm