


E-56CC

LINEAR LED MODULE



Linear Armatür



Davul Armatür



Simit Armatür



Etanj Armatür

VOLTAJ & AKIM

42V - 350 mA

WATT (50 cm)

14,5W

BOYUTLAR

18 X 495 mm

RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK

2700K = 2100lm/144lm/w (50 cm.)
 3000K = 2200lm/150lm/w (50 cm.)
 4000K = 2340lm/159lm/w (50 cm.)
 6500K = 2340lm/159lm/w (50 cm.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	E-56 CC
Kullanım Alanları	Linear armatürler, atanjlar, simit & davul armatürler
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm)	2100lm[2700K], 2200lm[3000K], 2340lm[4000K], 2340lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	144lm/w[2700K], 150lm/w[3000K], 159lm/w[4000K], 159lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 °C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V] 50 CM	42 V
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 50 CM	14,5W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	14 Seri 4 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	18
Uzunluk [mm]	495
Kalınlık [mm]	1,6
Ham madde [PCB]	CEM1
Led Sayısı	56
V-cut Kesim Aralığı [mm]	35,5
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı[Tc]	: -40 °C ila +85 °C
Ortam Sıcaklığı	: -40 °C ila +50 °C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	Spesifik özellik işaretlemek için kullanılmıştır.
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	HAYIR

495 mm

247,5 mm

70,7 mm

17,5 mm

35,5 mm

17,76 mm

Renk Sıcaklığı

3,2 mm

18 mm