

ELS14X157-01CFV18

LINEAR LED MODULE



TENTE & PERGOLA

VOLTAJ & AKIM (1 MT)	WATT (1 MT)	BOYUTLAR	RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK
24Vdc - 200mA	4,8W	14 X 157 mm	2700K = 624lm/130lm/w (1 mt.) 3000K = 648lm/135lm/w (1 mt.) 4000K = 696lm/145lm/w (1 mt.) 6500K = 696lm/145lm/w (1 mt.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ELS14X157-01CFV18
Kullanım Alanları	Pergola & Tente
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm) 1 MT	624lm[2700K], 648lm[3000K], 696lm[4000K], 696lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	130lm/w[2700K], 135lm/w[3000K], 145lm/w[4000K], 145lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Voltaj
Gerilim [V]	24Vdc
Akım [mA] 1 MT	200mA
Güç [W]	4,8W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	6 Seri 3 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	14
Uzunluk [mm]	157
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	CEM1
Led Sayısı	18
V-cut Kesim Aralığı [mm]	
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	EVET
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	EVET

