

ELS14X495-01CCD20

LINEAR LED MODULE



Simit armatür

VOLTAJ & AKIM (50 cm)

15 V - 350mA

WATT (50 cm)

5,25W

BOYUTLAR

14 X 495 mm

RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK

2700K = 725lm/138lm/w (50 cm.)

3000K = 756lm/144lm/w (50 cm.)

4000K = 787lm/150lm/w (50 cm.)

6500K = 787lm/150lm/w (50 cm.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ELS14X495-01CCD20
Kullanım Alanları	Linear armatürler, atanjlar, simit & davul armatürler
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm)	725lm[2700K], 756lm[3000K], 787lm[4000K], 787lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	138lm/w[2700K], 144lm/w[3000K], 150lm/w[4000K], 150lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V] 50 CM	15Vdc
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 50 CM	5,25W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	5 Seri 4 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	14
Uzunluk [mm]	495
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	CEM1 & FR4
Led Sayısı	20
V-cut Kesim Aralığı [mm]	99
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	Spesifik özellik işaretlemek için kullanılmıştır.
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	EVET

495 mm

198 mm

297 mm

99 mm

24,7 mm

3,2 mm

KONNEKTÖR

CRI DEĞERİ

RENK SICAKLIĞI

14 mm