

ERS150X150-01CCP104

DOWNLIGHT LED MODULE



DOWNLIGHT ARMATÜR

VOLTAJ & AKIM (1 ADET)

38 - 40Vdc - 700mA

WATT (1 ADET)

28W

BOYUTLAR

ø 150
5,91 inç

RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK

2700K = 3850lm/138lm/w (1 ADET.)
3000K = 4000lm/144lm/w (1 ADET.)
4000K = 4200lm/150lm/w (1 ADET.)
6500K = 4200lm/150lm/w (1 ADET.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ERS150X150-01CCP104
Kullanım Alanları	Dış cephe aydınlatma direkleri, downlight LED spot ürünleri
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm)	3850lm[2700K], 4000lm[3000K], 4200lm[4000K], 4200lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80+
Verimlilik [lm/W]	138lm/w[2700K], 144lm/w[3000K], 150lm/w[4000K], 150lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V]	38-40Vdc
Akım [mA]	700mA
Güç [W] 1 ADET	28W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	13 Seri 8 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	150
Uzunluk [mm]	150
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	ALUMINIUM
Led Sayısı	104
V-cut Kesim Aralığı [mm]	
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	RENK İŞARETLEMEK İÇİN KULLANILIR
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	EVET

TEKNİK ÇİZİM



TEKNİK ÇİZİM

