

ERS80X80-01CCP52

DOWNLIGHT LED MODULE



DOWNLIGHT ARMATÜR

VOLTAJ & AKIM (1 ADET)

38 - 40Vdc - 350mA

WATT (1 ADET)

14W

BOYUTLAR

ø 80
3,15 inç

RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK

2700K = 1950lm/138lm/w (1 ADET.)
3000K = 2000lm/144lm/w (1 ADET.)
4000K = 2100lm/150lm/w (1 ADET.)
6500K = 2100lm/150lm/w (1 ADET.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ERS80X80-01CCP52
Kullanım Alanları	Dış cephe aydınlatma direkleri, downlight LED spot ürünleri
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı [lm]	1950lm[2700K], 2000lm[3000K], 2100lm[4000K], 2100lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80+
Verimlilik [lm/W]	138lm/w[2700K], 144lm/w[3000K], 150lm/w[4000K], 150lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 °C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V]	38-40Vdc
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 1 ADET	14W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	13 Seri 4 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	80
Uzunluk [mm]	80
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	CEM1
Led Sayısı	64
V-cut Kesim Aralığı [mm]	
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40 °C ila +85 °C
Ortam Sıcaklığı	: -40 °C ila +50 °C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	RENK İŞARETLEMEK İÇİN KULLANILIR
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	EVET

TEKNİK ÇİZİM



TEKNİK ÇİZİM

