
ELS10X495-01CFV70



ЛИНЕЙНЫЙ LED-МОДУЛЬ

НАПРЯЖЕНИЕ / ТОК (50 cm)	МОЩНОСТЬ (50 cm)	РАЗМЕРЫ	CCT / лм / лм/Вт (50 cm)
24 V · 297 mA	7.13 W	10 × 495 mm	2700 K: 853 / 120 3000 K: 964 / 135 4000 K: 1038 / 146 6500 K: 1038 / 146




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код изделия	**ELS10X495-01CFV70**
Применение	Линейные, герметичные, кольцевые и круглые светильники
Фотометрические данные	
Цветовая температура	2700 / 3000 / 4000 / 6500 K
Цветовая однородность	MacAdam Step-3
Световой поток (50 cm)	853 / 964 / 1038 / 1038 lm
CRI [Ra]	80
Световая отдача [лм/Вт]	120 / 135 / 146 / 146
Угол излучения	120° (типовой угол LED)
Ресурс L80B10C1 [ч]	40 000
Электрические данные - расчёт при 25 °C	
Режим работы	Постоянное напряжение
Напряжение (50 cm)	24 Vdc
Ток (50 cm)	297 mA
Мощность (50 cm)	7.13 W
Диммирование	С совместимым контроллером 24 В
Схема / ток LED	7S × 10P / 29.7 mA / LED


Размеры / механические данные		**Компоненты / корпуса / температура**	
Ширина	10 mm	LED / корпус	11L-3BT / 2835
Длина	495 mm	Резистор	20 × 0805
Толщина	1.6 mm	Разъём	—
Материал платы	CEM-1	Рабочая температура [Tc]	-40 … +85 °C
Количество LED	70 / 50 cm	Температура среды	-40 … +50 °C
V-канавка (номинал каталога)	49.5 mm	Источник	DS215-9 / Fig.7

ТИПОВОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ LED


Полярная диаграмма



Угол - относительная сила света



Угол на уровне 50%



≈ 119°

I / Imax = 0.5

Bridgelux DS215-9, стр.12 рис.7; 60 мА, Tsp=25 °C. Кривая LED, не измерение модуля/линзы.

Номинальная цель 24 В: 297 мА / 7,128 Вт; 7S10P, 29,7 мА/LED. Типовая сумма потока LED без тепловых/оптических потерь; не измерение.