Çim spot

Kuyumcu armatürü

HRS85X85-03ACP09

STRADA · 9 LED MODÜL





350 mA (1 adet)

Renk	Voltaj (1 adet)	Güç (1 adet)	Işık akısı (1 adet)	Verim
2950 K	27–28.8 V	9.45–10.08 W	1620–1800 lm	161–190 lm/W
4000 K	27.9–29.7 V	9.77–10.39 W	1710–1890 lm	165–194 lm/W
6000–6500 K	27.9–29.7 V	9.77–10.39 W	1710–1890 lm	165–194 lm/W
Amber	27–28.8 V	9.45–10.08 W	810–900 lm	80–95 lm/W
Turkuaz	27.9–29.7 V	9.77–10.39 W	1710–1890 lm	165–194 lm/W
Yeşil	25.2–26.1 V	8.82–9.13 W	630–720 lm	69–82 lm/W
Mavi	27.9–29.7 V	9.77–10.39 W	225–225 lm	22–23 lm/W
Kırmızı	26.1–27.9 V	9.13–9.77 W	180–270 lm	18–30 lm/W

Teknik Veri

Üretim kodu	HRS85X85-03ACP09
Çalışma / bağlantı (1 adet)	Sabit akım · 9S · 350 mA/LED
Voltaj / Güç (1 adet)	27.9–29.7 V / 9.77–10.39 W
PCB / kalınlık	Alüminyum · 1,6 mm
Beyaz renkler / CRI	Beyaz: CRI 80 · Step-3
Işık açısı / renk tutarlılığı	120° · Beyaz: CRI 80 · Step-3
Hizmet ömrü	L80B10C1 · 40.000 saat
Dimleme	Uygun sabit akım sürücü ile
Direnç / konnektör	Direnç / konnektör yok

Mekanik veriler		Komponent / sıcaklık	
Gerçek boyutlar	83.86 × 82.32 mm	LED / ayak izi	Lumenson L3030
PCB / kalınlık	Alüminyum · 1,6 mm	LED çalışma sıcaklığı	–30 … +75 °C
LED / delikler	9 LED	Direnç / konnektör	Doğrudan lehim · 2 × (+/–)
Montaj / lens delikleri	60 × Ø1.1 · 3 × Ø3.2 · 3 × Ø4.5 · 2 × Ø7	Beyaz renkler / CRI	Beyaz: CRI 80 · Step-3
Diğer delikler / bölünme	Tek parça · V-cut yok	λ / CCT	1600–1800 K; 490–495 / 520–525 / 450–460 / 620–630 nm

Polar dağılım



Açı / bağıl şiddet



%50 şiddet açısı



≈ 118°

I / Imax = 0.5

GS3030, s.10 beyaz LED eğrisi: renkli seçenekler için temsili referans; modül/lens ölçümü değildir.

Etiket toplamları; 350 mA test noktası varsayımı. Sıcaklık/optik kayıplar hariç; minimum akı garantisi değildir. Beyanlar LMW kataloğundan; LED sıcaklığı kart Tc ölçümü değildir.